

Préférences système : onglet OAI-PMH

OAI-PMH

OAI-PMH est le protocole Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, c'est à dire le protocole qui permet aux métadonnées d'être moissonnées et disponibles en archives ouvertes. Pour plus d'informations sur le protocole OAI-PMH : <http://www.openarchives.org/>

Koha peut être défini comme dépôt OAI. Plus de détails sur [l'activation du service OAI dans Koha](#).

Cette version de Koha n'est pas moissonneur OAI.

OAI-PMH

Permet d'activer le service OAI-PMH, c'est à dire de faire en sorte que le catalogue soit compatible OAI, et donc que les métadonnées puissent être moissonnées.

Valeur par défaut : Inactif

Valeurs autorisées :

- Actif : active le service OAI-PMH, permet au catalogue d'être dépôt OAI
- Inactif : n'active pas le service

OAI-PMH:archiveID

Nom de l'archive OAI-PMH

- Valeur par défaut : KOHA-OAI-TEST
- Valeur autorisée : base de l'identifiant des enregistrements : les enregistrements auront un identifiant de la forme "la_valeur_entrée_ici:le_numéro_de_la_notice_dans_Koha"

OAI-PMH:AutoUpdateSets

OAI-PMH:ConfFile

OAI-PMH:DeletedRecord

OAI-PMH:MaxCount

Nombre maximum d'enregistrements retournés simultanément aux requêtes ListRecords et ListIdentifiers

En savoir plus sur ListRecords :

<http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm#ListRecords>

En savoir plus sur ListIdentifiers :

<http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm#ListIdentifiers>

[search?q=koha%20oai&btnl=lucky](http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm#ListIdentifiers)

From:

<https://doc.biblibre.com/> - **doc.biblibre.com**

Permanent link:

https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/oai-pmh/oai-pmh-syspref

Last update: **2017/07/19 17:33**

